

Specificaties



Eaton 263163

Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB.
Installatieautomaat (MCB), 13 A, 1-p + N,
karakteristiek: B, MW

Algemene specificaties

PRODUCTNAAM	Eaton Moeller series xPole - PLN6 MCB
CATALOGUSNUMMER	263163
EAN	4015082631635
PRODUCTLENGTE/-DIEPTE	80 mm
HOOGTE VAN PRODUCT	75 mm
BREEDTE VAN PRODUCT	17.5 mm
GEWICHT VAN PRODUCT	0.113 kg
VOLDOET AAN:	RoHS conform
MODELCODE	PLN6-B13/1N-MW

Delivery program

TOEPASSING

- Componenten voor residentiële en bedrijfstoepassingen
- xPole - Componenten voor residentiële en bedrijfstoepassingen

NUMBER OF POLES	Enkelpolig + N
AANTAL POLEN (TOTAAL)	2
AANTAL POLEN (BEVEILIGD)	1
UITSCHAKELCURVE	B
SCHAKELAAREIGENSCHAPPEN	B
AMPÈREWAARDE	13 A
TYPE	• Installatieautomaat • PLN6

Technical data - electrical

TYPE SPANNING	AC
NOMINALE BEDRIJFSSPANNING (UE) - MAX	230 V
NOMINALE ISOLATIESPANNING (UI)	440 V
NOMINALE STOOTWEERSTANDSPANNING (UIMP)	4 Kv
FREQUENTIE - MIN	50 Hz
FREQUENTIE - MAX	60 Hz
NOMINAAL SCHAKELVERMOGEN (IEC/EN 60898-1)	6 kA
NOMINAAL UITSCHAKELVERMOGEN BIJ KORTSLUITING (EN 60898) BIJ 230 V	6 kA
NOMINAAL UITSCHAKELVERMOGEN BIJ KORTSLUITING (EN 60898) BIJ 400 V	6 kA
NOMINAAL UITSCHAKELVERMOGEN BIJ KORTSLUITING (IEC 60947-2) BIJ 230 V	0 kA
NOMINAAL UITSCHAKELVERMOGEN BIJ KORTSLUITING (IEC 60947-2) BIJ 400 V	0 kA
OVERSPANNINGSCATEGORIE	III
MATE VAN VERVUILING	2

Technical data - mechanical

BREEDTE IN AANTAL MODULAIRE TUSSENRUIMTEN	1
INGEBOUWDE DIEPTE	70.5 mm
BESCHERMINGSGRAAD	IP20
AANSLUITBARE ADERDIAMETER (MASSIEVE KERN) - MIN	1 mm ²
AANSLUITBARE ADERDIAMETER (MASSIEVE KERN) - MAX	16 mm ²
AANSLUITBARE ADERDIAMETER (MEERADERIG) - MIN	1 mm ²
AANSLUITBARE ADERDIAMETER (MEERADERIG) - MAX	16 mm ²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data			Additional information	
NOMINALE BEDRIJFSSTROOM VOOR SPECIFIEKE WARMTEDISSIPATIE (IN)	13 A		KLASSE STROOMBEGRENZER	3
WARMTEDISSIPATIE PER POOL, STROOMAFHANKELIJK	0 W		KENMERKEN	Extra accessoires mogelijk Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal)
WARMTEDISSIPATIE APPARATUUR, STROOMAFHANKELIJK	3,4 W		SPECIALE VOORZIENINGEN	Tip voor omgevingstemperatuur: Vanaf 55 °C resulteert een stijging van 1°C in een lineaire reductie van de stroomvoerende capaciteit van 0,5%
STATISCHE WARMTEDISSIPATIE, NIET STROOMAFHANKELIJK	0 W		GEBRUIKT MET	Installatieautomaat PLN6
CAPACITEIT WARMTEDISSIPATIE	0 W			
OMGEVINGSTEMPERATUUR - MIN	-25 °C			
OMGEVINGSTEMPERATUUR - MAX	75 °C			

Documentatie	
CATALOGI	eaton-xpole-pln6-mcb-catalog-ca019073en-en-us.pdf
DECLARATIONS OF CONFORMITY	DA-DC-03_PLN
ECAD MODEL	DA-CE-ETN.PLN6-B13_1N-MW
INSTALLATIEHANDLEIDINGEN	IL019140ZU
	eaton-cadenas-path-03-geo-faz_pn_1pn.3db
	faz_pn_1pn.stp
	faz_pn_1pn.dwg
MCAD MODEL	eaton-cadenas-top_view-faz_pn_1pn_top.pra
	eaton-cadenas-side_view-faz_pn_1pn_side.pra
	eaton-cadenas-front_view-faz_pn_1pn_front.pra
PEP ECO-PASSPORT	EATO-00058-V01.01-EN

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ierland
Eaton.com

Eaton is een gedeponeerd
handelsmerk.

Follow us on social media to get the latest
product and support information.

© 2025 Eaton. Alle rechten
voorbehouden.

Alle andere handelsmerken zijn
eigendom van hun respectievelijke
eigenaren.

